



Innlandet
fylkeskommune

Planer

Rev: 001

Dato: xx.xx.202x

D2-P4- Vinterplan

Driftskontrakt veg – 34xx «Kontraktsnavn» 202x-20xx



Innhold

P4-1-Referanser	2
P4-2-Rodekart.....	3
P4-3-Rodeoppsett	4
Rode x NAVN PÅ RODEN	4
P4-4-Strømiddellager.....	6
P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr	6
P4-6-Vinterberedskap	6
P4-7-Brøytestikk.....	7
P4-8-Styring av vinterdriften.....	7

P4-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.54 Vinterplan og kompetanse

Kontraktens kap. D1, prosess 18.83 Beredskap

Kontraktens kap. D1, prosess 94, 95 Vinterdrift

Operativ standard Innlandet

Merk spesielt kontraktens bestemmelser om C2-1 Selvstendig ansvar

Alle planer for roder skal gjennomgå og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planen, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P4-2-Rodekart

Som en ledd i samhandlingen skal alle rodene gjennomgå og om nødvendig revideres.

Rodekart for kontraktsområde finnes her:

SETT INN LINK TIL RODEKARTET I VEGKART

Hvis link som er henvist til ikke fungerer kan roder finnes ved å gå inn på www.vegkart.no, velg objekt **brøyterode**, velg Filtrering og filtrer søket etter Navn= kontraktsnummer 34XX, legg til filter med nummer= rodenummer som vil ses i kartet.

The screenshot shows the 'Brøyterode' search results page on Vegkart.no. It displays a map with a search overlay. The overlay has two filter sections. The first section, titled 'Filtrering', has a dropdown for 'Filtrer søket etter' set to 'Navn'. Below it, the 'Operator' is set to '=' and the 'Sett verdi' field contains '3411'. A list of suggestions '3402, 3403, 3405, 3411, 3412' is shown. The second filter section also has a dropdown for 'Filtrer søket etter' set to 'Nummer'. Below it, the 'Operator' is set to '=' and the 'Tall' field contains 'eks: 1000'. A label 'Rode nr 1 til' is visible at the bottom of the filter section.

P4-3-Rodeoppsett

Rode x NAVN PÅ RODEN

SETT INN KARTUTSNITT TIL RODE X EVT. LINK TIL VEGKART

Antall km	Fylles ut av byggherre
Vinterdriftsklasse	Fylles ut av byggherre
Syklustid gjennombrøyting	Fylles ut av byggherre – beregnes
Syklustid strøing	Fylles ut av byggherre - beregnes
Saltstrategi	Fylles ut av byggherre
Vurderingsfaktorer syklustid	Fylles ut av byggherre • Kjøremønster • Kryss, busslommer og vegobjekter • Tettbebyggd • Vegbredde • ÅDT og rushtid • Geometri • Øvrige faktorer på roden
Utstyr tilknyttet roden	Fylles ut av byggherre – type enhet (inkl. prosessnr. i D1), plogbredde (bruksbredde), strøtype
Kjøretøy-ID iht ressursplan	
Plassering og avstand til strømiddellager	
Prioriterte vegstreknings	Fylles ut av byggherre • Forsterket krav til friksjon • Stikkrenner med behov for tining • Spesielle tiltak før vårløsning

	• Fokksnø • Vinterstengte veger • Rasutsatte strekninger • Farlige punkter på vegen for gjennomføringen • Øvrige forhold
Strekninger med behov for bortkjøring av snø	Fylles ut av byggherre
Tippsteder og snødeponi	Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen
Spesielle/andre forhold	Fylles ut av byggherre • Beskrivelse av utførelse • Rydding av kryss- ansvarsdeling • Rekkefølge på brøyting og strøing

SETT INN FLERE RODER VED BEHOV

P4-4-Strømiddellager

Fylles ut av byggherre og entreprenør i samhandlingsfasen

Stedsangivelse og type lager	
Volum sand/salt før vintersesongen	
Opplasting (maskin, annet)	
Rutiner for frostsikring av salt-/sandutstyr (evt. varmgarasje)	
Behov for finkornet befuktet salt (slurry) eller saltløsning	

P4-5-Drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr

Henvisning til entreprenørens rutiner/prosedyrer for drift, vedlikehold, kalibrering og innstilling av utstyr:

Fylles ut av entreprenør

P4-6-Vinterberedskap

Informasjon hentes fra OSI

Kontraktsområde	Vinterberedskap	Redusert vinterberedskap
34xx «Kontraktsområde»		

Dersom det er deler av kontraktsområde som skal ha forlenget vinterberedskap må det beskrives.

Oversikt over utstyr som skal være tilgjengelig i perioder med redusert vinterberedskap fremkommer av D2-P2 Ressursplan.

P4-7-Brøytestikk

For valg av brøytestikk gjelder følgende:

- På veger med funksjonsklasse B og C skal det benyttes brøytestikk i plast med diameter 25 mm
- På alle øvrige veger skal det benyttes brøytestikk i bambus med rotmål minimum 16 mm. Ved høyde på brøytestikk over 1,8 meter skal rotmålet være minst 20 mm.

Kontraktsområde	Funksjonsklasse
34xx «Kontraktsområde»	«Link vegkart»

P4-8-Styring av vinterdriften

Grunnbemanningen har ansvaret for:

- Overvåkning av tilstand og tilstandsutvikling på veg
- Måling av friksjon for vurdering av nødvendige tiltak
- Utkalling og oppfølging av mannskap og utstyr ved:
 - snøfall eller varsel om snøfall
 - behov for strøing med sand/fastsand og salt
 - fare for farlige/uventede standardsprang
 - skred og skredfare
 - sesongens første snøfall eller snøfall etter lengre barvegsperioder
 - behov for reserver pga tekniske problemer



Innlandet